

**1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: VILLAS SUPER Wn-PYE PV250 S52H**
**2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

a. izolacja wodochronna dachów  
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

**3 Producent:** Villas Sp. z o.o.,  
ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź, Polska (PL)

**4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 2+, system 3

**5 Norma zharmonizowana:** EN13707:2004+A2:2009

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:  
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
(system 2+, zakres zastosowania a.)

Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:  
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
(system 3, zakres zastosowania b.)

**6 Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Oporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Reakcja na ogień	klasa E
Wodoszczelność, metoda B	200 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	800 ± 250 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	600 ± 250 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	40 ± 20 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	50 ± 15 %
Oporność na przerastanie korzeni	NPD
Oporność na obciążenie statyczne, metoda A	10 kg
Oporność na uderzenie, metoda A	1250 mm
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na oddzieranie	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny	600 ± 250 N/50 mm
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny	800 ± 250 N/50 mm
Trwałość: giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym	-15 ± 5 °C
Giętkość w niskiej temperaturze	-20 °C
Substancje niebezpieczne	nie zawiera

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

DYREKTOR HANDLOWY  
  
 PROKURANT  
 Adam Jankowiak

w Łodzi, dnia 1 kwietnia 2017 roku