
	KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	
	Nr 4 / V / B / 2017	
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	VillaStyr K	
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Lepik asfaltowy	
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Konserwacja i renowacja powłok bitumicznych, klejenie warstw w wielowarstwowych hydroizolacjach bitumicznych. Uszczelnianie obróbek, zakotwień, kominków itp., wypełnianie spękań.	
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Producent: Villas Polska Sp. z o.o. ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź Miejsce produkcji: Dębowa ul. Działkowa 1,47-208 Reńska Wieś	
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy.	
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3.	
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 COBR PIB Katowice Pracownia Badań Jakościowych Nr akredytacji PCA: AB 008	
7b. Krajowa ocena techniczna wyrobu: Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu	Nie dotyczy.	
8. Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; W temp. (23±2)°C łatwo rozprowadza się na podłożu	Na podstawie §5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z dn. 6.12.2016 poz. 1966)
Splywność w temp. (60±2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku	
Giętkość przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. (-5)°C	brak rys i pęknięć	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C	≥31	
Zawartość wody, % (m/m),	≤0,5	
Zdolność klejenia papy do papy, N	≥150	
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.		
W imieniu producenta podpisał (a): Adam Jankowiak – Dyrektor Handlowy  Łódź, dnia 02 stycznia 2017 roku		