
	<b>KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH</b>	
	<b>Nr 5 / V / B / 2017</b>	
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	<b>VillaBit Rb</b>	
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	roztwór asfaltowy	
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do gruntowania podłoża przed nałożeniem właściwej izolacji wodochronnej i do wykonywania powłok przeciwwilgociowych. Wykonywanie na zimno warstw gruntujących pod hydroizolacyjne powłoki asfaltowe z mas asfaltowych oraz pod pokrycia papowe. Zastosowanie w izolacji fundamentów i innych elementów posadowionych w gruncie oraz w pokryciach dachowych.	
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Producent: Villas Polska Sp. z o.o. ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź Miejsce produkcji: Dębowa ul. Działkowa 1,47-208 Reńska Wieś	
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy.	
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3.	
7. Krajowa specyfikacja techniczna:		
7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004  COBR PIB Katowice Pracownia Badań Jakościowych Nr akredytacji PCA: AB 008	
7b. Krajowa ocena techniczna wyrobu: Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu	Nie dotyczy.	
8. Deklarowane właściwości użytkowe		
<b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</b>	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>	<b>Uwagi</b>
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Jednolita ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń. W temp. (23 ± 2) °C łatwo rozprowadza się na płycie szklanej tworząc powłokę bez pęcherzy.	Na podstawie §5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z dn. 6.12.2016 poz. 1966)
Czas wysychania	≤ 12 h	
Zawartość wody	≤ 0,5 % w/w	
Lepkość, czas wypływu, kubek nr 4	od 30 do 150 s	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C	≥31	
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.		
W imieniu producenta podpisał (a):		
<b>Adam Jankowiak – Dyrektor Handlowy</b>  Łódź, dnia 02 stycznia 2017 roku		