

Nr

P038

wersja: 1

1	<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	<b>Rolowana Izolacja Kauczukowa - Tani Fundament KS</b>
2	<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	a.izolacja przeciwwodna budynków, także do izolacji części podziemnych b.izolacja przeciwwodna budynków, także do izolacji części podziemnych, podlegające badaniu reakcji na ogień
3	<b>Producent:</b>	VILLAS Polska Sp. z o. o., Nawrot 4, 90-060 Łódź Polska
4	<b>System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	system 2+, system 3
5	<b>Norma zharmonizowana:</b>	EN 13969:2004 + EN 13969:2004 /A1:2006
	<b>Jednostka lub jednostki notyfikowane:</b>	Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (system 2+, zakres zastosowania a)  Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (system 3, zakres zastosowania b)
6	<b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>	
	<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
	Reakcja na ogień	Klasa E
	Wodoszczelność, metoda B	100 kPa
	Odporność na uderzenie	NPD
	Wytrzymałość złącza	NPD
	Giętkość w niskiej temperaturze	- 15 °C
	Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	650 +150/-150 N/50 mm
	Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	500 +150/-150 N/50 mm
	Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	45 +15/-15 %
	Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	50 +15/-15 %
	Odporność na obciążenie statyczne	NPD
	Wytrzymałość na rozdzieranie, wzdłuż	350 +150/-150 N
	Wytrzymałość na rozdzieranie, w poprzek	350 +150/-150 N
	Trwałość: wodoszczelność po starzeniu sztucznym, metoda B	100 kPa
	Trwałość: odporność chemiczna	odporna wg: EN 13969:2004 + EN 13969:2004 /A1:2006
	Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

NPD -właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Łodzi, dnia 17 listopada 2015 roku