

Nr

P039

wersja: 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**VILLAS SUPER Wn-PYE PV250 S52H**

*Papa asfaltowa wierzchniego krycia*

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a. izolacja wodochronna dachów
- b. izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Producent:

Villas Polska Sp. z o.o., ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź  
Polska (PL)

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+, system 3

Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:  
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.  
(system 2+, zakres zastosowania a.)

Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:  
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.  
(system 3, zakres zastosowania b.)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność, metoda B	200 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	800 +250/-250 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	600 +250/-250 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	40 +15/-15 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	50 +15/-15 %
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne, metoda A	10 kg
Odporność na uderzenie, metoda A	1250 mm
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na oddzieranie	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny	600 +250/-250 N/50 mm
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny	800 +250/-250 N/50 mm
Trwałość: odporność na spływanie po starzeniu sztucznym	95 °C
Giętkość w niskiej temperaturze	-20 °C
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

NPD - "właściwości użytkowe nieustalone"

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Łodzi, dnia 9 lutego 2016 roku

DYREKTOR HANDLOWY  
PROKURANT  
Adam Jankowiak